# Produktová stránka
## Vlastnosti

# MUR35033
## Mureva Styl - Kompletní Spínač dvojpólový ř.2 16AX, IP55, povrchový, Antracit

### Základní popis

| | |
|---|---|
| Výrobková řada | Mureva Styl |
| Řada | Mureva Styl |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač |
| Počet klapek | 1 |
| Funkce spínače | 2pólový 1cestný |
| Barevný odstín | Šedá (RAL 7016) |

### Doplňky

| | |
|---|---|
| Představení přístroje | Kompletní výrobek |
| Provedení | Elektromechanické |
| Montáž zařízení | Povrchová |
| Akční člen | Kolébka |
| Typ zátěže | Load for energy saving lamps with ballast: 200 W |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 250 V AC |
| Podmínky použití | Vnitřní/venkovní |
| Materiál | ABS (akrylonitril butadien-styren)<br>SEBS<br>Mosaz |
| Jmenovitý proud | 16 AX |
| Délka holého konce vodiče | 13 mm |
| Kabelová průchodka | Snadný přístup k ventilu průměr: 6…20 mm |
| Velikost připojovací svorky | 1,5...2,5 mm² pro pevný kabel(y)<br>1,5...2,5 mm² pro lankový kabel(y)<br>1,5...2,5 mm² pro ohebný kabel(y) |
| Upevnění | Šrouby |
| Stupeň krytí IP | IP55 |
| Stupeň ochrany IK | IK08 |
| Šířka | 76 mm |
| Výška | 76 mm |
| Chemical and detergent products resistance | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čističům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |
| Hloubka | 64 mm |
| Přesah | 64 mm |

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

## Prostředí

| | |
|---|---|
| Značky kvality | EAC<br>AENOR<br>NF<br>CE |
| Odolný proti působení plamene | Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1 |
| Normy | EN 60669-1 |
| Provozní teplota | -5…40 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | -25…55 °C |

## Jednotky balení

| | |
|---|---|
| Typ balení 1 | PCE |
| Počet jednotek v balení 1 | 1 |
| Výška balení 1 | 7,600 cm |
| Šířka balení 1 | 5,700 cm |
| Délka balení 1 | 7,600 cm |
| Hmotnost balení 1 | 122,000 g |
| Typ balení 2 | BB1 |
| Počet jednotek v balení 2 | 10 |
| Výška balení 2 | 8,000 cm |
| Šířka balení 2 | 16,000 cm |
| Délka balení 2 | 39,500 cm |
| Hmotnost balení 2 | 1,320 kg |
| Typ balení 3 | S04 |
| Počet jednotek v balení 3 | 60 |
| Výška balení 3 | 30,000 cm |
| Šířka balení 3 | 40,000 cm |
| Délka balení 3 | 60,000 cm |
| Hmotnost balení 3 | 8,660 kg |

## Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| Stav udržitelné nabídky | Green Premium produkt |
| Nařízení REACh | Deklarace REACh |
| Směrnice EU RoHS | V souladu Deklarace EU RoHS |
| Toxic heavy metal free | ANO |
| Mercury free | ANO |
| Sustainable packaging | Yes |
| RoHS exemption information | ANO |
| Nařízení China RoHS | Prohlášení O Nařízení China RoHS |
| Informace o životním prostředí | Environmentální Profil Produktu |
| Životní cyklus | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace |

## Záruční lhůta

| | |
|---|---|
| Záruka | 18 měsíců |