

MHU 115/A

Ústředna analogová, 1x128 adres, vč. DLI115



Kód zboží:	2408-150
Rozměry:	v 420 x š 332 x h 108 mm
Prostředí:	vnitřní, IP 30
Značka:	Lites
Záruka:	24 měsíců

Analogová adresovatelná ústředna elektrické požární signalizace s modulovou strukturou s kapacitou až 256 prvků. Ústřednu je možno doplnit o modul komunikace SL-RS 485 umožňující připojení tabla obsluhy, jednotek výstupů, vstupně/výstupních jednotek, OPPO. Pro síťování až 16 ústředen a tabel obsluhy po izolovaném vedení je možno doplnit ústřednu o modul komunikace RS 485/422.

Modulová struktura poskytuje:

Modulová struktura

Grafický displej s podsvícením přehledně zobrazující stavy systému

Strukturované menu pro snadné ovládání pomocí 6 multifunkčních tlačítek

Strukturovaná paměť na více než 1000 událostí systému

Možnost připojení tiskárny

Připojení PC přes USB nebo sériový port

Konfigurace a diagnostika systému z PC

Aktualizace firmware ústředny pomocí PC

Kompatibilita se stávajícími hlásiči a prvky systémů LITES

2 pozice pro linkové či smyčkové moduly s možností připojení až 256 prvků

1 pozici pro modul komunikace po jednoduché nebo kruhové lince SL-RS 485 umožňující připojit až 16 zařízení

1 pozici pro modul komunikace po izolované jednoduché nebo kruhové lince RS 485/422 umožňující vzájemné propojení až 16 ústředen a tabel obsluhy

3 programovatelné vstupy 6 programovatelných výstupů

Technické parametry

Provedení: s displejem

Záložní napájení (Pb aku maximální kapacita):	do ústředny max 12Ah, mimo ústřednu max 38Ah
Výstup komunikační:	USB, RS 232
Max. počet čidel na kruh. lince:	max. 128
Max. počet čidel na smyčce:	max. 64 (32 dle ČSN EN 54-2)
Max. počet kruh. linek:	Max. 2
Max. počet smyček:	Max. 4
Výstupy potenciálové:	6 × otevřený kolektor (hlídaný)
Vstupy:	3 × univerzální vstup (izolovaný optočlen nebo hlídaný kontaktní vstup)
Hmotnost:	6kg (bez AKU)