

SB 18 L BL Set (613157710) Akumulátorová příklepová vrtačka **18V 2x2Ah LiPOWER; Nabíječka SC 36; Plastový kufr; se 78dílnou mobilní dílnou**

Objednací číslo 613157710

EAN 4061792254534



Zástupný obrázek



- Nejmenší 18voltová příklepová vrtačka Metabo s výkonným bezuhlíkovým pohonem pro běžné vrtání a šroubování.
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva
- Extrémně krátká a lehká příklepová vrtačka pro pohodlnou manipulaci i nad hlavou nebo na omezených prostorech.
- Mobilní dílna (78dílná): 5 vrtáků na dřevo (4/5/6/8/10mm), 5 vrtáků do kamene (5/6/7/8/10mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), záhlubník do dřeva (12,7 mm), středící kolík (5x100 mm), řezací nůž se 2 náhradními čepelemi, svinovací metr (3 m/10"), tužka (HB)
- Robustní a odolný kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku
- Výkonný bezuhlíkový motor pro maximální účinnost a dlouhou dobu běhu akumulátoru
- Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
- Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální světlost v pracovním prostoru
- S praktickou sponou na opasek a zásobníkem bitů, s možností zajištění vpravo nebo vlevo
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické hodnoty

Charakteristické parametry

Druh akumulátorových článků	LiPOWER
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátorových článků	2 x 2 Ah
Max. točivý moment měkký	28 Nm
Max. točivý moment tvrdý	65 Nm
Nastavitelný točivý moment	0.5 - 9 Nm
Ø vrtání zdiva	13 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	40 mm
Počet otáček při volnoběhu	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Max. počet příklepů	25500 /min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm
Hmotnost bez akumulátorového článku	0.9 kg
Hmotnost vč. akumulátorového článku	1.3 kg

Vibrace

Vrtání kovu	1 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²
Příklepové vrtání do betonu	16.5 m/s ²
Nejistota měření K	1.5 m/s ²

Hlukové emise

Nejistota měření K	5 dB(A)
--------------------	---------

Rozsah dodávky

rychloupínací sklíčidlo
Spona na opasek a zásobník bitů
2 akumul. články LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
Nabíječka SC 36
plastový kufr
Sada příslušenství