

LED přisazené nouzové svítidlo se symboly Shield P, 1W, 6000K, IP65

Kód produktu: **ML-462.006.68.0**Typ produktu: **SH-1W3H-SP65-W6000K**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED nástěnné nouzové svítidlo se symboly 1W, 230V, IP65, 6000K - studená bílá, světelný tok 150lm, vyzařovací úhel 100x110°, CRI 80, životnost 50.000h, rozměry 231x112x49mm, materiál plast, prizmatický difuzor, baterie LiFePO4 3,2V 1,5Ah, doba zálohy 3h, svítící při výpadku/trvale, součástí balení je sada piktogramů - šipka pro směr úniku vlevo, vpravo, nahoru, dolů a nápis EXIT (pozorovací vzdálenost 20m)



Parametry:

Způsob montáže: **Nástěnná**Funkce: **Značení únikové cesty**Typ označení/štítku: **Nálepka**Typ indikátoru / piktogramu: **Jednostranný**S piktogramem: **Ano**Monitorovací zařízení: **Bez**Typ provozu: **Trvalý provoz / Nouzový režim**
(svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení)S dálkovým připojením: **Ne**Šířka [mm]: **112**Výška / hloubka [mm]: **49**Délka [mm]: **231**Výkon světelného zdroje [W]: **1**Samostatnost [h]: **3**Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **150**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Se světelným zdrojem: **Ano**Materiál pouzdra: **Plast**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast prizmatický**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**Barva světla: **chladně bílý CW**Úhel vyzařování (°): **100x110**Barevná teplota [K]: **6000**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607158404**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP65**Třída ochrany: **II**Max. celkový příkon [W]: **1**Jmenovitý světelný tok [lm]: **150**Barevná teplota [K]: **6000 - 6000**Účinník: **0,5**Max. pozorovací vzdálenost [m]: **20**

