

DG M TT 2P 275 FM (952 115)

- Kompletně zapojený svodič s dvoudílnou konstrukcí je složený ze základního dílu a zásuvných ochranných modulů
- Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkoxidovým varistorem/jiskřištěm
- Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG M TT 2P 275 FM



Rozměry DG M TT 2P 275 FM

Modulární svodič přepětí pro jednofázové sítě TT a TN (zapojení 1+1); s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

Typ Obj. č.	DG M TT 2P 275 FM 952 115
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2/Třída II
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC [L-N] (U_C)	275 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC [N-PE] (U_C)	255 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
Max. impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	40 kA
Bleskový proud (10/350 μ s) [N-PE] (I_{imp})	12 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (U_P)	$\leq 1,5/\leq 1,5$ kV
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] při 5 kA (U_P)	$\leq 1/\leq 1,5$ kV
Schopnost omezit následný proud [N-PE] (I_R)	100 A _{eff}
Doba odezvy [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Doba odezvy [N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	125 A gG
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	50 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	335 V/5 s - Pevnost
Napětí TOV [L-N] (U_T) – charakteristika	440 V/120 min - Bezpečný výpadek
Napětí TOV [N-PE] (U_T) – charakteristika	1200 V/200 ms - Pevnost
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	Zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez přípojevacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez přípojevacích vodičů (max.)	35 mm ² hrubě slané/25 mm ² jemně slané
Montáž	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termostát, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	2 TE, DIN 43880
Certifikace	KEMA, VDE, UL
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů	přepínač
Spínací výkon AC	250 V/0,5 A
Spínací výkon DC	250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace	max. 1,5 mm ² jedno/vícežilový
Rozšířená technická data:	-----
Ochranná úroveň [L-PE] (U_P)	1,5 kV
Váha	228 g
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN (EAN)	4013364108424
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.