

R 25-22 230V



Specifikace

Kód ETI	002462340
Popis	R 25-22 230V
Jmenovitý pracovní proud Ie AC-1/AC-7a (A)	25A
Jmenovité pracovní napětí (V AC)	440V
Jmenovité napětí ovládacího proudu Uc (V AC): 230	230V
Typ	AC
Jmenovitá frekvence (Hz)	50Hz/60Hz
Počet NO kontaktů	2
Počet NC kontaktů	2
Funkce	Modulární stykač
Typ uchycení	DIN lišta
Skupina katalogu	R

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[3D model](#)[2D File](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC001653
Název třídy	Installation contactor for distribution board
Rated operating voltage	230...400V
Rated operation current	25A
Rated excitation voltage	230...230V
Voltage type (operating voltage)	AC
Voltage type (excitation voltage)	AC
Number of contacts as normally open contact	2
Number of contacts as normally closed contact	2
Max. incandescent lamp load	3000W
Max. load fluorescent lamp	1190VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit)	2552VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated)	1360VA
Slider for hand switch	Ne
Number of modular spacings	2
Built-in depth	60mm
Additional equipment possible	Ano
Degree of protection (IP)	IP20

Rozměrový výkres

R25

165,150

