



Základní popis

Řada	Nová Unica
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač ovládání žaluzií
Představení přístroje	Mechanismus
Jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet modulů	1 modul
Provedení	Elektromechanické
Akční člen	Kolébka
Počet klapky	2
Funkce spínače	1pól. střídavý
Aplikace se spínačem	Ovládání žaluzií
Počet pólů	1
Typ a složení kontaktu	1 V/Z
Mechanické blokování	Blokování mezi nadřazeným/přířazeným
Jmenovitý vypínací proud	2,5 A pro motor
Otevírací vzdálenost	> 3 mm
Signálka	Bez LED
Označení	Dolů UP
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	2,5 Mm ² ohebný kabel 1,5...2,5 Mm ² ohebný kabel 2,5 Mm ² pevný kabel 1,5...2,5 mm ² pevný kabel
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
Elektrická životnost	10000 cykly, cos phi = 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Normy	Směrnice NN EMC směrnice EN 60669-1
Certifikace výrobků	ISI[RETURN]CE
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...40 °C
Hloubka zapuštění	31,5 mm
Hloubka	40,6 mm

Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,036 kg

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP4X
Popis prostředí	Kapalina na čištění oken Tekuté mýdlo Aceton Odolný UV Olej Bělídlo Benzín Alkohol

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,300 cm
Šířka balení 1	4,000 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	25,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	6,500 cm
Šířka balení 2	12,300 cm
Délka balení 2	18,600 cm
Hmotnost balení 2	304,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	360
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	11,594 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------