

Digitální proudové kleště AC/DC

PAN SolarPower 1000W

Klešťový wattmetr 1000 kW AC / DC, 1500 V DC True RMS s Bluetooth

- **Android & iOS App**
- Bezkontaktní detektor napětí (NCV)
- Paměť špičkových hodnot
- Automatická a manuální volba rozsahu
- Podsvícený digitální displej 9999
- LED kapesní svítilna
- Měření relativních hodnot
- Jednopolová zkoušečka fází
- **Barevný displej**
- **Min/Max paměť**
- **True RMS (měření skutečné efektivní hodnoty)**
- **Měření spínacího proudu (inrush current)**
- **Nízká vstupní impedance (LoZ) pro potlačení rušivých napětí**

Rozsah dodávky: Testovací kabel, Teplotní čidlo typu K 40°C ~ 250°C, Bluetooth rozhraní pro PC + software, Kufr, Návod k obsluze, Li-Ion baterie, AC nabíječka



Technické specifikace	PAN SolarPower 1000W
Stejnosměrné napětí DC (V=)	0,1 mV - 1500 V
Střídavé napětí AC (V~)	1 mV - 1000 V
Stejnosměrný proud DC (A=)	0,1 A - 1000 A
Střídavý proud AC (A~)	0,1 A - 1000 A
Činný výkon DC (kW =)	0,01 kW - 1000 kW
Činný výkon AC (kW ~)	0,01 kW - 1000 kW
Jalový výkon AC (kVA ~)	0,01 kVA - 1000 kVA
Zdánlivý výkon AC (kVA ~)	0,01 kVA - 1000 kVA
Účinník AC (cos φ ~)	0,2 - 1
Činná / jalová / zdánlivá energie (kWh / kVAh / kVAh)	0,001 - 100
Harmonické složky napětí, řád:	1 - 25
Harmonické složky proudu, řád:	1 - 25
Odpor (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustický zkoušeč průchodnosti (•)))	< 50 Ω
Frekvence (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Střída v % (PBM)	10 - 90 %
Kapacita (F)	0,01 nF - 100 mF
Teplota (°C) (čidlo typu K)	-40 °C - 1000 °C
Otevření kleští ∅	37 mm
Rozměry přístroje	286 x 99,8 x 49 mm
Hmotnost (brutto/netto)	920 / 506 g
Požadované baterie:	7,4 V Li-Ion 1200 mAh
Měřicí kategorie (CAT)	CAT III 1500V / CAT IV 600V
Přesnost (%)	0,5 % - 6 %



PAN SolarPower 1000W Video
DE:



PAN SolarPower 1000W Video
EN:

