



Základní popis

Řada	TeSys
Krátký název zařízení	VZ
Typ produktu nebo součásti	Další N blok
Úroveň výkonu	Vysoký výkon
Popis pólů	1N
Typ a složení kontaktu	1 Z
Funkce kontaktu	Zapnutí s předstihem, zpožděné vypnutí
Kompatibilita výrobku	V1 V2 V02 V0 V01
Kompatibilní řada	TeSys TeSys VARIO odpínač
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz

Doplňky

Montážní poloha	Vlevo Vpravo
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Ith] jmenovitý tepelný proud	40 A
Mechanická životnost	100000 cykly
Elektrická životnost	30000 Cykly DC-1...5 100000 cykly AC-21
Připojení - svorky	Šroubové svorky kabel 6 mm ² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou Šroubové svorky kabel 10 mm ² - tuhost kabelu: pevný
Krouticí moment	2,1 N.m - na šroubové svorky
Výška	74 mm
Šířka	16 mm
Hloubka	35 mm
Hmotnost přístroje	0,05 kg

Prostředí

Normy	IEC 60947-3
Certifikace výrobků	gL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Použití ochrany	TC
Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
Mechanická robustnost	Vibrace 10...150 Hz (1 Gn) podle IEC 60068-2-6 Rázy 11 ms (15 gn) podle IEC 60068-2-27
Provozní teplota	-20...50 °C
Požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,7 cm
Šířka balení 1	5,5 cm
Délka balení 1	9,0 cm
Hmotnost balení 1	48,0 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	69
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	3,582 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------