

Tst cable		RG-59U/48FA-PVC																							
Objednací číslo	KK31A	Útlum při 20 °C (dB/100m) MHz RG-59U/48FA <table><tr><td>5</td><td>2,7</td></tr><tr><td>50</td><td>6,9</td></tr><tr><td>200</td><td>13,0</td></tr><tr><td>470</td><td>17,8</td></tr><tr><td>700</td><td>21,3</td></tr><tr><td>800</td><td>23,0</td></tr><tr><td>900</td><td>24,1</td></tr><tr><td>1350</td><td>30,1</td></tr><tr><td>1750</td><td>35,0</td></tr><tr><td>2150</td><td>38,0</td></tr><tr><td>2300</td><td>40,0</td></tr></table> VHF I VHF III UHF SAT Low SAT High		5	2,7	50	6,9	200	13,0	470	17,8	700	21,3	800	23,0	900	24,1	1350	30,1	1750	35,0	2150	38,0	2300	40,0
5	2,7																								
50	6,9																								
200	13,0																								
470	17,8																								
700	21,3																								
800	23,0																								
900	24,1																								
1350	30,1																								
1750	35,0																								
2150	38,0																								
2300	40,0																								
Návin (m)	305m																								
Konstrukční parametry																									
Vnitřní vodič (mm) / materiál	0,81Cu																								
Odpor Ohm/km	36																								
Dielektrikum (mm) / materiál	3,66FPE																								
Stínění																									
Fólie (první)	AL/Pet 14x0,03																								
Vnější vodič (mm)	16x3x0,16 AL																								
Odpor Ohm/km	40																								
Pokrytí (%)	55																								
Fólie (druhá)	AL/Pet 17x0,03																								
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,0 PVC																								
Použití do prostředí	vnitřní																								
CPR	Eca																								
Barva pláště	bílá																								
Elektrické parametry																									
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75																								
Kapacita (pF/m)	52																								
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B/A																								
Činitel krácení (%)	84																								

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA-PVC

s trojitým stíněním

8 594036 291171

obj.kód

KK31A

AL/Pet 14x0,03 0,81mm Cu

Průměr kabelu 6,0mm

AL/Pet 17x0,03 16x3x0,16 AL FPE 3,66mm