




ENOLA ROUND M venkovní LED stropní přisazené svítidlo antracit

Puristická svítidla řady ENOLA SQUARE a ROUND sestávají z válcové nebo obdélníkové hliníkové konstrukce a jsou vybavena výkonnými LED. Pomocí vestavěného CCT přepínače lze během instalace měnit barvu světla mezi 3000 K a 4000 K. Připojení k elektřině probíhá pomocí vestavěného LED driveru přímo do síťového napětí 230 V. Aby bylo možné pokrýt co nejširší spektrum použití, jsou k dispozici nástěnná svítidla s jedním nebo dvěma světelnými zdroji a rovněž stropní svítidla v kulatých a hranatých provedeních v různých velikostech. Toto svítidlo obsahuje zabudované LED žárovky.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku:	1003427
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundární proud / sekundární napětí	500mA
Výška	12.5 cm
Průměr	10.0 cm
Hmotnost netto	0.737 kg
Celková hmotnost	0.873 kg
Kód IP	IP 65
Třída ochrany	I
Třída rázové pevnosti	IK02
Rázová pevnost	0,2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Počet propojení	10
Příkon	10 W
Lumen	700 / 800 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	antracit
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Minimální teplota prostředí	-20 °C



Příslušenství

1003479	Sada distančních držáků , pro stropní svítidlo ENOLA SQUARE OUT a ROUND OUT antracit
1005205	ENOLA M , čočka 20°
1005206	ENOLA , čočka asymetrická
1005207	ENOLA M , reflektor 60°

Maximální teplota prostředí	40 °C
BIG WHITE strana	705

Poznámky