

Základní popis

Řada	Nová Unica
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ produktu nebo součásti	Záslepka
Počet modulů	2 moduly
Představení přístroje	Krycí deska
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)

Doplňky

Povrchová úprava	Matný
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,500 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	4,500 cm
Hmotnost balení 1	8,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	12,500 cm
Šířka balení 2	13,000 cm
Délka balení 2	18,500 cm
Hmotnost balení 2	226,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	160
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	2,255 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Minimum percentage of recycled plastic content	0

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------