

Technický list

Specifikace



Zásuvka, Asfora, SCHUKO, 250V, 16A, clonky, antracit

EPH2900271

Základní popis

řada	Asfora
typ produktu nebo součásti	Zásuvka
počet zásuvek	1
konfigurace výstupu	2P + E
dodatečné informace o konektoru	S clonkami
jmenovitý proud	16 A
barevný odstín	Antracit
typ balení	Kompletní přístroj v ochraně fólii

Doplňky

představení přístroje	Mechanism with fixing frame and cover plate
montáž zařízení	Zapuštěná
upevnění	Šrouby a rozpěrkami
upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami51...69 mm
standard pro zásuvku	CEE 7/3
Směrodatná odchylka na výstupu	Schuko (Německo)
popis standardu pro zásuvky	Boční ochrané kontakty (schuko)
rozsah výkonu	3680 W
jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
frekvence sítě	50/60 Hz
povrchová úprava	Neupravená
povrchová úprava	Lesklý
materiál	ABS + PC: centrální deska
délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál vodiče	Měď
připojení – svorky	Zvedací svorky
počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm²
tuhost kabelu	Ohebný Pevný Lankový
počet kusů na sadu	1

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK02
přesah	10 mm
šířka	71 mm
výška	71 mm
hloubka	42 mm
hmotnost přístroje	0,069 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
certifikace výrobků	TSE VDE Aenor

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení (libry)	70,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	777,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	9,896 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.7 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	61
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative





