



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KN
Krátký název zařízení	KNA
Kompatibilita	Canalis KNA přípojnícový rozvod 100 A
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Conductors material	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V
Počet obvodů	1
Počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE L + N + PE
Typ ochrany	Bez ochrany
Typ ovládání	Ne
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Součást výrobku	Koncový kryt
Montážní poloha	Vlevo Vpravo
Montážní režim	Svorkami
Upevnění	Sběrnice
Připojení - svorky	Oko pro 35 mm ² ohebný Oko pro 50 mm ² pevný
Šířka	340 mm
Hloubka	112 mm
Výška	127 mm
Hmotnost přístroje	1,12 kg
Normy	IEC 61439-6

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	12,5 cm
Šířka balení 1	14,0 cm
Délka balení 1	35,0 cm
Hmotnost balení 1	1,173 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	45
Výška balení 2	62,0 cm
Šířka balení 2	73,0 cm

Délka balení 2	92,0 cm
Hmotnost balení 2	68,0 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------