

Základní popis

Řada	Sedna
Function	Kartový spínač
Použití zařízení	Ovládání
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem

Doplňky

Function	Spínač pro hotelové karty
Installation	Zapuštěná
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10A/10AX při 250 V AC
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Ohebný Pevný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Matný
Upevnění	Šroubem
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	42 mm
Depth of visual part	18 mm
Hmotnost přístroje	0,064 kg
Jmenovitý proud	8 A
Provedení	Elektromechanické

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Conformity mark	CE EAC
Certifikace výrobků	CE[RETURN]EAC

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,0 cm
Šířka balení 1	9,5 cm
Délka balení 1	9,5 cm
Hmotnost balení 1	131,0 g
Typ balení 2	S02

Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	1,8 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	384
Výška balení 3	75,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	120,0 cm
Hmotnost balení 3	69,6 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------