

Základní popis

Výrobní řada	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Objímka
Krátký název zařízení	ZBV
Prodej v nedělitelném množství	5
Připojení - svorky	Šroubové svorky, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ s kabelovou koncovkou podle IEC 60947-1 Šroubové svorky, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez kabelové koncovky podle IEC 60947-1
Typ signalizace	Záblesková
Světelný zdroj	Universal LED
Patice žárovky	Integrovaná LED
Napájení světelného bloku	Přímé
Barva světelného zdroje	Bílá
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC při 50/60 Hz

Doplňky

Hmotnost přístroje	0,017 kg
Krouticí moment	0,8...1,2 N.m podle IEC 60947-1
Tvar hlavy šroubu	Příčný kompatibilní s Philips č. 1 šroubovák Příčný kompatibilní s pozidriv č. 1 šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 4 mm šroubovák Perforovaný kompatibilní s plochý Ø 5,5 mm šroubovák
Meze napájecího napětí	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Spotřeba proudu	15 mA
Životnost	100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
Odolnost proti přepětí	1 kV podle IEC 61000-4-5
Montáž el. bloku	Čelní montáž
Označení el. složení	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certifikace výrobků	CSA[RETURN]UL listed
Odolnost proti rychlým přechodům	2 kV podle IEC 61000-4-4
Odolnost proti elektromag. polím	10 V/m podle IEC 61000-4-3
Odolnost proti elektrostatickému výboji	6 KV při kontaktu (na kovových částech) podle IEC 61000-4-2 8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) podle IEC 61000-4-2
Elmag. vyzařování	Třída B podle IEC 55011
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	1,000 cm
Šířka balení 1	3,500 cm
Délka balení 1	4,000 cm
Hmotnost balení 1	9,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	4,500 cm
Šířka balení 2	5,500 cm
Délka balení 2	5,500 cm
Hmotnost balení 2	52,000 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	200
Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	2,324 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------