

Multifunkční měřič

PAN 185

Multifunkční měřič 1000V CAT III

- Digitální displej 20 mm
- Podsvícení
- Indikace 3999
- **Automatické a manuální volba rozsahu**
- **Uchování dat**
- Měření kapacity
- Měření frekvence
- **Měření teploty**
- **Měření vlhkosti**
- **Intenzita světla měření**
- **Měření relativní hodnoty (REL)**
- **Zvuk měření hladiny**
- **Činitel zatížení 1 - 99 %**
- Automatické odpojení

Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Zkušební kabel, Teplotní čidlo, Polstrovaná taška



Technické specifikace	PAN 185
Stojnosměrné napětí (V =)	0,1 mV - 1000 V
Střídavé napětí (V ~)	0,1 mV - 750 V
Stojnosměrný proud (A =)	0,1 μ A - 10 A
Střídavý proud (A ~)	0,1 μ A - 10 A
Odpor (Ω)	0,1 Ω - 40 M Ω
Frekvence (Hz)	0,01 Hz - 100 kHz
Kapacita (F)	10 pF - 100 μ F
Teplota ($^{\circ}$ C)	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C
Vlhkost vzduchu	30-95 %
Teplota okolí	0 $^{\circ}$ C - 40 $^{\circ}$ C
Úroveň hluku	35 dB - 100 dB
Lux/Candela, intenzita světla	1 Lux - 40.000 Lux
Zkoušeč propojení (•)))	<50 Ω
Přesnost	0,7 % - 5,0 %
Rozměry	204 x 93 x 57 mm
Hmotnost (brutto)	846 / 361 g
požadovaná baterie:	4x 1,5V AAA
Kategorie měření	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN 185
Video DE:



PAN 185
Video EN:

