



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Krátký název zařízení	KSA
Kompatibilita	Canalis KSA přípojnícový rozvod 100...250 A
Typ nabídky	Klasický Stoupající přípojnice
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Conductors material	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	100 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Počet obvodů	1
Počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE
Typ ochrany	Bez ochrany
Typ ovládání	Ne
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Součást výrobku	Koncový kryt
Montážní poloha	Vpravo Vlevo
Montážní režim	Šrouby
Upevnění	Sběrnice
Materiál těla	Plast
Připojení - svorky	Svorkovnice pro 16 mm ² ohebný Svorkovnice pro 16 mm ² pevný
Šířka	390 mm
Hloubka	112 mm
Výška	212 mm
Hmotnost přístroje	1,8 kg
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	12,500 cm
Šířka balení 1	22,000 cm
Délka balení 1	39,000 cm
Hmotnost balení 1	2,015 kg

Typ balení 2	P06
Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	89,500 cm
Šířka balení 2	60,000 cm
Délka balení 2	80,000 cm
Hmotnost balení 2	66,565 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------