



Základní popis

Řada	Acti 9
Řada výrobků	IC60 IID ISW-NA IDPN Vigī ARA RCA ISW 40...125
Typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V
Označení přístroje	IOF
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[In] jmenovitý proud	1 A at 130 V DC 1.5 A at 60 V DC 2 A at 48 V DC 6 A at 24 V DC 3 A at 415 V AC - 50/60 Hz 6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
Rozteč 9 mm	1

Doplňky

Kompatibilní řada	Acti 9 iC60 Acti 9 iDPN Vigī Acti 9 iID Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC40
[Ui] jmenovité izolační napětí	4 kV
Montáž	Nacvaknutím
Montážní držák	Lišta DIN
Výška	86 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	32 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm ² flexible with ferrule Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 1...4 mm ² rigid Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm ² flexible Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 2.5 mm ² rigid
Délka odizolování vodiče	10 mm

Krouticí moment	1 N.m
Kompatibilita	IC60 IID Jednoduchá svorka ISW-NA IDPN Vigi ARA RCA
Označení kompatibility	IOF
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Prostředí

Standardy	EN/IEC 60947-5-1
Stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60947-5-1
Stupeň znečištění	3 podle EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-35...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1216 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Environmentální Profil Produktu
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Product Life Status : **Uvolněno k prodeji**