

Eaton 9PX5KIRTNG2



Eaton 9PX Gen2 UPS Netpack, 5000 VA, 5000 W, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (6) C13, (6) C39, pevné připojení, Rack/tower, 3U, gigabitová síťová karta součástí balení, sada pro montáž do racku součástí balení

Obecné specifikace

NÁZEV VÝROBKU	Eaton 9PX Gen2 UPS
KATALOGOVÉ ČÍSLO	9PX5KIRTNG2
EAN	3553340710551
DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU	684 mm
VÝŠKA VÝROBKU	130 mm
ŠÍŘKA VÝROBKU	440 mm
HMOTNOST VÝROBKU	43.1 kg
SOULAD	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFIKACE	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM
KÓD MODELU	Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2

Další informace

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá/stříbrná
KONSTRUKČNÍ TYP	Zařízení 482,6 mm (19 palců)
ÚČINNOST	96.7
HOT-SWAP VÝKON	Ne
VNITŘNÍ PŘEMOSTĚNÍ	Ano

OBSAH BALENÍ	• UPS • (2) kabelová průchodka • (2) Výstupní IEC-IEC kabely (1,2m) • USB kabel (1,8m) • Karta pro síťovou správu • Podpěry pro samostatně stojící montáž • Sada pro montáž do racku se třmeny a výsuvy pro UPS • Bezpečnostní pokyny • Stručná příručka
---------------------	--

SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍŇE	Ano
--------------------------------------	-----

Battery specifications

ŘÍZENÍ BATERIE	• ABM+ (prediktivní životnost baterie) a metoda nabíjení s teplotní kompenzací (volitelná uživatelem) • Automatický test baterie • Ochrana před hlubokým vybitím • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
-----------------------	--

POČET BATERÍ	15
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	12 V / 5 Ah
TYP BATERIE	Bezúdržbový, olověný
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ano
GRAF BĚHU PROGRAMU	<code>\$row.attributeValue.cdata</code>

Komunikace

KOMUNIKACE

- USB port (kompatibilní s HID)
- Sériový port (RS232)
- Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
- Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
- Mini svorkovnice pro výstupy s bezpotenciálovými kontakty (2 kontakty)
- Síťová karta

ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ

Ano

ROZŠÍŘOVACÍ SLOTSY

Jeden slot, síťová karta v ceně

ZAHRNUJE SÍŤOVOU KARTU

Ano

BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT

Ano

KOMPATIBILITA SOFTWARE

Softwarová sada Eaton Brightlayer

TYP ROZHRANÍ

Jiné

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Vícejazyčný grafický LCD displej

Elektrický vstup

ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE

40-70 Hz

VSTUPNÍ ÚČINÍK

>0,99

ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ

176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)

JMENOVITÁ FREKVENCE

50/60 Hz

Elektrický výstup

TYP PŘÍVODU	1
VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ	Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
VÝSTUPNÍ ÚČINÍK	1
ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	200/208/220/230/240 V +/- 1%
KŘIVKA VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ	Sinusový výstup
ZÁSUVKA	(6) C13, (6) C39, svorkovnice
TOPOLOGIE	Online / dvojitá konverze
JMENOVITÝ VÝKON VA	5000 VA
NAPĚTÍ	230 V
ZKRESLENÍ NAPĚTÍ VÝSTUPU (LINEÁRNÍ ZÁTĚŽ) - MAX.	1
VÝKON	5000 W

Zdroje

CERTIFIKAČNÍ REPORTY	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9PX Gen2 Declaration of Conformity
MULTIMEDIA	Eaton 9PX Gen2 Video
PEP ECO-PASSPORT	eaton-double-conversion-network-ups-pep-eato-00281-v0102-en.pdf
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY	eaton-9px-5-11-kva-gen2-ups-advanced-user-guides-en-us.pdf

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:

Okolní prostředí

NADMOŘSKÁ VÝŠKA	3000 m
HLADINA HLUKU	<40 dB ve vzdálenosti 1 m
RELATIVNÍ VLHKOST	0–95 %, nekondenzující
ROZSAH TEPLOT	0° až 40 °C (32° až 104 °F)



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali nejnovější informace o produktech a podpoře.

