

# TILIA 1

**Kód produktu:** TIL56358

**Typ:** LED-1L32E500NU2/PC32 HF CORR 3K#


## Technické

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel:     | <b>Corridor</b>             |
| Typ montáže:       | <b>přisazené</b>            |
| Materiál základny: | <b>ocel</b>                 |
| Materiál stínidla: | <b>opálový polykarbonát</b> |
| Barva stínidla:    | <b>bílá</b>                 |
| Držení stínidla:   | <b>sklapovací systém</b>    |
| Barva základny:    | <b>bílá Ral9003</b>         |
| Umístění montáže:  | <b>strop/stěna</b>          |
| Šířka:             | <b>300 mm</b>               |
| Délka:             | <b>300 mm</b>               |
| Výška:             | <b>70 mm</b>                |
| Průměr:            | <b>ømm</b>                  |
| Energetická třída: | <b>D</b>                    |
| Rázová pevnost:    | <b>IK10</b>                 |



## Elektrické

|          |                  |
|----------|------------------|
| Výkon:   | <b>16 W</b>      |
| IP:      | <b>54</b>        |
| Objímka: | <b>LED modul</b> |
| Senzor:  | <b>HF</b>        |



## Světelné

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Světelný tok svítidla: | <b>1780 lm</b> |
| Světelný tok zdroje:   | <b>2500 lm</b> |
| Teplota:               | <b>3000 K</b>  |
| Životnost LED L80/B10: | <b>50000</b>   |
| CRI:                   | <b>Ra80</b>    |
| MacAdam:               | <b>3</b>       |

## Dokumenty ke stažení

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Manipulace_s_LED_svitidly.pdf                    | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Zapojeni_DALI.pdf                                | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |
| Navod_k_obsluze_HF_CZ.pdf                        | <a href="#">Q</a> <a href="#">↓</a> |

## Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | <b>8591728128050</b> |
| Hmotnost NTTO  | <b>1.5 Kg</b>        |
| Hmotnost BTTO  | <b>1.8 Kg</b>        |
| Počet kartonů  | <b>1</b>             |
| Objem balení   | <b>0.01 m³</b>       |
| Balení 1 šířka | <b>0.31 m</b>        |
| Balení 1 délka | <b>0.31 m</b>        |
| Balení 1 výška | <b>0.1 m</b>         |
| Záruka:        | <b>60</b>            |