



Základní popis

Značka produktu	Schneider Electric
Řada	Nová Unica
Typové číslo	NH3535
Typ produktu nebo součásti	Časovač

Doplňky

Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektronické
Počet klapek	1
Akční člen	Tlačítko
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Jmenovitý proud	10 A
Jmenovitý proud pojistky	16 A
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Povrchová úprava	Matný
Povrchová úprava	Nabarvený
Počet modulů	2 moduly
Počet funkčních kláves	2
Místní signalizace	Ukazatel: 1 LED (červená)
Počet výstupů	1
Typ ovládání	Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka Místní ovládání
Časové zpoždění	5 min...8 h
Typ komunikační sítě	Bezdrátový (2,4 GHz), 2,5 mW při < 50 m
Přídavné vstupy	Neomezený počet tlačítek, vzdálenost : 50 m
Označení	Symbol časovače
Součást výrobku	Uživatelská příručka
Způsob zapojení	S N vodičem
Připojení – svorky	Šroubová svorka
Počet svorkových smyček	2
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č. 1 a kombi
Utahovací moment	0,5 N.m
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro Kov: svorkovnice Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Typ instalace	Vnitřní instalace
Balení	Karton
Hloubka zapuštění	29 mm

Hloubka	41 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,045 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Provozní teplota	5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	5...40 °C
Stupeň krytí IP	IP20 IP21 s označením na vizuálních částech
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Alkohol Benzín Kapalina na čištění oken Bělidlo Olej Tekuté mýdlo Aceton Odolný UV
Standardy	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328
Směrnice	2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita 2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Certifikace výrobků	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NF[RETURN]VDE[RETURN]EAC[RETURN]NEMKO[RETURN]

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,1 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	88,0 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	15,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	693,0 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu

Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta	
Záruka	18 měsíců