



Základní popis

Výrobní řada	Mureva Styl
Řada	Mureva Styl
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Počet klapek	2
Funkce spínače	1pól. střídavý
Barevný odstín	Šedá (RAL 7016)

Doplňky

Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Montáž zařízení	Zapuštěná Povrchová
Akční člen	Kolébka
Typ zátěže	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
Podmínky použití	Vnitřní/venkovní
Materiál	Mosaz ABS (akrylonitril butadien-styren) SEBS
Jmenovitý proud	10 AX
Délka holého konce vodiče	13 mm
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro lankový kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro ohebný kabel(y)
Upevnění	Šrouby
Stupeň krytí IP	IP55
Stupeň ochrany IK	IK08
Šířka	71 mm
Výška	71 mm
Chemical and detergent products resistance	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistidlům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
Hloubka	40 mm

Prostředí

Značky kvality	CE AENOR NF EAC
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,6 cm
Šířka balení 1	7 cm
Délka balení 1	7 cm
Hmotnost balení 1	58 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	7,8 cm
Šířka balení 2	15,8 cm
Délka balení 2	39,5 cm
Hmotnost balení 2	676 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	40 cm
Délka balení 3	60 cm
Hmotnost balení 3	4,816 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------