



Technický list výrobku

LED vestavné kruhové svítidlo

Downlight MODUS SPMI LED 1500lm V2, 4000K, Ra80, 350mA nestmívatelné, opálový kryt, bílý rámeček 240mm

Kód: SPMI1500KO4V2DB/ND

EAN: 8595073794700



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Downlighty a světlomety	Stupen krytí IP:	IP43
Barva korpusu:	Bílá	Povrchová úprava:	Práškové lakování
Materiál korpusu:	Hliník	Vestavná montáž:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	1500
Příkon svítidla (W):	15	Účinnost svítidla (lm/W):	100
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		
Binning (McAdam):	SDCM3		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	SPMI	Výstup světla:	Přímé
Reflektor:	Vysoký lesk	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Opálové sklo	Vyzařovací úhel:	Širokozářič 41-80°

Rozměry

Vnější průměr (mm):	240	Výška/Hloubka (mm):	87
Vestavná výška/hloubka (mm):	87	Vestavný průměr (mm):	225
Hmotnost (kg):	2		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Počet pólů:	1	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Způsob zapojení:	Konec
Nestmívatelné:	Ano		