

NBS-E 250/3S 250A 3P



Specifikace

Kód ETI	004673081
Popis	NBS-E 250/3S 250A 3P
Jmenovitý proud (A)	250A
Počet pólů	3
Typ připojení	přední připojení
Jmenovité impulsní výdržné napětí (kV)	8kV
Jmenovitá zkratová schopnost při 415V Icu/Ics (kA)	50kA
Jmenovité pracovní napětí (V AC)	690V
Jmenovité izolační napětí (V)	1000V
Tepelné nastavení	(0,4-1) x In
Magnetické nastavení	(1,5-10) x Ir
Nastavitelné nebo pevné	nastavitelný
Normy	60947
Funkce	MCCB
Skupina katalogu	NBS

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000228
Název třídy	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Rated permanent current I _u	250A
Rated voltage	415...690V
Rated short-circuit breaking capacity I _{cu} at 400 V, 50 Hz	50kA
Overload release current setting	100...250A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release	150...2500A
Integrated earth fault protection	Ne
Type of electrical connection of main circuit	Screw connection
Device construction	Complete device in housing
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting	Ne
DIN rail (top hat rail) mounting optional	Ne
With switched-off indicator	Ano
With under voltage release	Ne
Number of poles	3
Position of connection for main current circuit	Front side
Type of control element	Toggle
Complete device with protection unit	Ano
Motor drive integrated	Ne
Motor drive optional	Ano
Degree of protection (IP)	IP20