Produktová stránka
Vlastnosti

NSYSM20640P
Spacial SM kompaktní rozv. s mont. panelem - 2000x600x400 mm

Green Premium™

Základní popis

Řada	PanelSeT
Označení výrobku	PanelSeT SM
Typ produktu nebo součásti	Kompaktní rozvodnice
Application	Víceúčelové
Typ instalačního příslušenství	Samostatně stojící
Sestava zařízení	1 tělo 1 deska s kabelovou průchodkou 1 uzamykací systém s rukojetí: dveře 4 držák montážní desky 1 montážní deska 1 dveře
Odnímatelné díly	Dveře šrouby závěs dveří Montážní deska šrouby držák montážní desky Držák montážního panelu šrouby
Jmenovitá výška rozvaděče	2000 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	600 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	400 mm

Doplňky

Počet dveří	Přední: 1 dveře
Otevírání dveří	Oboustranné (120 °)
Typ dveří	Plné
Typ zámku	4 bodový zámek, rukojeť s vložkou 5 mm "motýlek"
Typ těla	Jedno tělo se svařovaným zadním panelem Čelní strana je tvořena tuhým rámem svařeným v rozích
Popis montážní desky	Plná
Typ krycí desky	Standardní
Kabelový vstup	1 vstup
Materiál	Montážní deska: pozinkovaná ocel Tělo: ocelový plech Dveře: ocelový plech Závěs dveří: zamak
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Rozváděč: šedá (RAL 7035) Rukojeť: černá (RAL 9005)
Dostupnost pro provoz	Přední
Hmotnost přístroje	112 kg

Prostředí

Normy	IEC 62208
Certifikace výrobků	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	213,000 cm
Šířka balení 1	84,500 cm
Délka balení 1	48,000 cm
Hmotnost balení 1	98,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců