



Základní popis

Range of product	Acti9
Typ produktu nebo součásti	Nástěnná montáž
Dostupné funkce	Vodorovně orientované

Doplňky

Kompatibilní řada	Acti9 Acti 9 IC IC100 soumrakový spínač Acti9 Acti 9 IC IC2000 soumrakový spínač Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programovatelný soumrakový spínač s funkcí časového spínače
Délka kabelu	50 m
Nastavení intenzity osvětlení	2...2000 lux
Montážní poloha	Venkovní
Výška	95 mm
Šířka	48 mm
Hloubka	45 mm
Hmotnost přístroje	40,5 g
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Označení kompatibility	Wall mounted cell

Prostředí

Provozní teplota	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C
Relativní vlhkost	100 %
Stupeň krytí IP	IP55

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5 cm
Šířka balení 1	6,5 cm
Délka balení 1	10 cm
Hmotnost balení 1	54 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	10,5 cm
Šířka balení 2	12 cm
Délka balení 2	20 cm
Hmotnost balení 2	606 g
Typ balení 3	S03

Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	4,184 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------