

**Objednací číslo: LED2 3315053D**

**LED2 Závěsné svítidlo LINO II 150 P/N-Z, B  
PRISMA 49W DALI/PUSH DIM 3CCT  
3000K/3500/4000K UGR černá - LED2 Lighting**

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výška v mm	85
Třída ochrany	I
Úhel záření	80°
Stmívatelné	ano, DALI/PUSH
Životnost	50000h
Hmotnost g	4900g
Energetická účinnost	C
Index podání barev	90
Šířka v mm	65
Délka v mm	1500
Délka závěsu v mm	2500
UGR	<19
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	6860lm
Teplota barvy světla	3000/3500/4000K
Max. příkon světelného zdroje	49W
Výkon	49W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	1200mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	černá
Kolekce	LINO II
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
Pro prostor o velikosti	<25 m2
U výrobce dostupných	26



### POPIS PRODUKTU:

**LED2 Závěsné svítidlo LINO II 150 P/N-Z, B PRISMA 49W**

# DALI/PUSH DIM 3CCT - černé designové osvětlení bez kompromisů

## Moderní lineární svítidlo pro rezidenční i komerční interiéry

Závěsné svítidlo LED2 LINO II 150 v černém provedení je ideální volbou pro ty, kteří hledají minimalistický a nadčasový prvek do svého interiéru. Jeho čistý, štíhlý design bez viditelných šroubů podtrhuje kvalitu zpracování a vysokou estetickou úroveň, kterou oceníte jak v moderním bytě, tak v reprezentativních kancelářských nebo recepčních prostorech.

## Technické přednosti a flexibilita světelného komfortu

- **Rozměry:** 1500 × 65 × 85 mm – dostatečně dlouhé, aby efektivně osvětlilo velké prostory.
- **Příkon:** 49 W – energeticky úsporné při vysokém světelném výkonu.
- **Světelný tok:** 6860 lm – ideální pro hlavní osvětlení místnosti.
- **Index podání barev CRI > 90** – věrné podání barev, vhodné i pro náročné klienty a prostory, kde záleží na detailu.
- **3CCT:** Možnost volby teploty chromatičnosti 3000/3500/4000 K – přizpůsobení světla atmosféře a funkci místnosti.
- **Ovládání:** DALI a PUSH DIM – maximální kontrola nad intenzitou světla, možnost začlenění do inteligentních systémů.
- **Vyzařování:** přímé i nepřímé (světlo směrem dolů i nahoru) – podpora vizuální pohody a vyváženého nasvícení prostoru.
- **Mikroprizmatický difuzor:** PRISMATIC – minimalizace oslňování (UGR <19), vhodné i pro kancelářské prostory.
- **Materiály:** kvalitní hliník, difuzor PMMA – dlouhá životnost a odolnost.
- **Barva:** elegantní černá, RAL 9005 – snadno kombinovatelná s moderním interiérem.
- **Stupeň krytí:** IP20 – určeno pro interiérové použití.

## Inspirace a doporučení architekta

LINO II 150 doporučujeme pro osvětlení obývacích pokojů, jídelen, kuchyní, ale také do reprezentativních vstupních hal, recepcí či moderních kanceláří. Díky možnosti volby barvy světla a preciznímu ovládání intenzity je svítidlo vhodné pro prostory, kde je třeba měnit atmosféru podle denní doby či potřeby uživatelů.

Kombinujte s dalšími svítidly z řady LINO pro dosažení harmonického a jednotného vzhledu celého interiéru. Černý design vynikne na světlých stropích a zajišťuje výrazný vizuální akcent bez rušivých detailů.

## Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

## Technické parametry

- Materiál: hliník, PMMA
- Barva: černá (RAL 9005)
- Rozměry: 1500 × 65 × 85 mm
- Příkon: 49 W
- Barva světla: 3CCT 3000/3500/4000 K
- Světelný tok: 6860 lm
- CRI: >90
- Vyzařovací úhel: 80°
- Svítidlo: mikroprizmatický difuzor
- Stupeň oslňování: UGR <19

- Ovládání: DALI / PUSH DIM
- Vyzařování: nahoru / dolů
- Napájení: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Napájecí zdroj: 1200 mA
- Stupeň krytí: IP20
- Hmotnost: 3,7 kg

## **Závěr**

LED2 LINO II 150 je svítidlo, které propojuje špičkovou technologii s čistou estetikou a vysokou funkčností. Je ideální volbou do interiérů, kde je kladen důraz na design, komfort i efektivitu osvětlení.