



Základní popis

Značka produktu	Schneider Electric
Řada	Nová Unica
Typové číslo	NH3525
Typ produktu nebo součásti	Snímač pohybu
Barevný odstín	Aluminium

Doplňky

Představení přístroje	Mechanismus
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Typ snímače	PIR
Typ zátěže	Žárovka: 2200 W při 230 V AC Halogenová žárovka: 2000 W při 230 V AC LED žárovka: 0...130 W při 230 V AC Motor (1-fázový): 1000 VA při 230 V AC Nn halogenové žárovky: 1050 VA při 12 V AC (elektronický transformátor) Nn halogenové žárovky: 500 VA při 12 V AC (vinutý transformátor)
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Jmenovitý proud	10 A 140 µF 10 A 0,6
Jmenovitý proud pojistky	16 A
Barevný odstín	Aluminium
Povrchová úprava	Lakované práškovou barvou
Počet modulů	2 moduly
Počet funkčních kláves	1
Místní signalizace	Stav: 1 LED (červená)
Detekovaný úhel	160° vodorovná
Detekční plocha	Přední: 8 m Boční: 8 m
Počet výstupů	1
Typ ovládání	Ruční řízení Místní ovládání automatická detekce zátěže Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka
Nastavení intenzity osvětlení	5...500 lux
Rozsah časového zpoždění	1...30 min
Přídavné vstupy	Neomezený počet tlačítek, vzdálenost : 50 m
Součást výrobku	Uživatelská příručka
Způsob zapojení	S N vodičem
Připojení – svorky	Šroubová svorka
Počet svorkových smyček	2
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm² pro lankový kabel(y)
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č. 1 a kombi

Utahovací moment	0,5 N.m
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro Kov: svorkovnice Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Upevnění	Nástěnná
Typ instalace	Vnitřní instalace
Počet kusů na sadu	1
Balení	Karton
Montážní výška	1 m
Hloubka zapuštění	29 mm
Hloubka	44 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,042 kg
Normy	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
Certifikace výrobků	FIMKO[RETURN]NF[RETURN]VDE[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE[RETURN]
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Provozní teplota	5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	5...40 °C
Stupeň krytí IP	IP20 IP21 s označením na vizuálních částech
Stupeň ochrany IK	IK04

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,300 cm
Šířka balení 1	9,800 cm
Délka balení 1	9,800 cm
Hmotnost balení 1	115,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	3,882 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes

RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------