



AURA 3

Rozměr:	ø 350 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43) nebo polykarbonátový výlisek (IP43 třídy II)
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
42630	IN-12K63/062	IP43		100	E27		2,4	24
40055	IN-22K63/062	IP43		2x75	2xE27		2,5	24
42307	E-16K63/062	IP43		26	G24q3		2,6	24
40059	E-25K63/062	IP43		2x18	2xG24q2		2,7	24
40066	IN-22DU63/062	IP43 II		2x60	2xE27		2,5	24
40069	E-16DU63/062	IP43 II		26	G24q3		2,6	24
Senzorové								
46102	IN-12K63/062 HF	IP43		75	E27		2,5	24
Stmívatelné								
44018	ES-25K63/062 DALI	IP43		2x18	2xG24q2		2,7	24
Nouzové kombinované								
40081	NK-E-26/062	IP43		26	G24q3	1	3,0	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59009	LED-1L14C03K64/062 3000	IP43	3000	15	2000	1360		2,8	60
59013	LED-1L14B07K64/062 3000	IP43	3000	20	2590	1760		2,8	60
59509	LED-1L14C03K64/062 4000	IP43	4000	15	2110	1430		2,8	60
59513	LED-1L14B07K64/062 4000	IP43	4000	20	2700	1840		2,8	60
Senzorové									
59010	LED-1L14C03K64/062 HF 3000	IP43	3000	15	2000	1360		2,8	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59014	LED-1L14B07K64/062 HF 3000	IP43	3000	20	2590	1760		2,8	60
59510	LED-1L14C03K64/062 HF 4000	IP43	4000	15	2110	1430		2,8	60
59514	LED-1L14B07K64/062 HF 4000	IP43	4000	20	2700	1840		2,8	60
Stmívatelné									
59011	LED-1L14C03K64/062 DALI 3000	IP43	3000	15	2000	1360		2,8	60
59015	LED-1L14B07K64/062 DALI 3000	IP43	3000	20	2590	1760		2,8	60
59511	LED-1L14C03K64/062 DALI 4000	IP43	4000	15	2110	1430		2,8	60
59515	LED-1L14B07K64/062 DALI 4000	IP43	4000	20	2700	1840		2,8	60
Nouzové kombinované									
59017	LED-1L14C03K64/062/NK1W 3000	IP43	3000	15	2000	1360	3	2,8	60
59019	LED-1L14B07K64/062/NK1W 3000	IP43	3000	20	2590	1760	3	2,8	60
59517	LED-1L14C03K64/062/NK1W 4000	IP43	4000	15	2110	1430	3	2,8	60
59519	LED-1L14B07K64/062/NK1W 4000	IP43	4000	20	2700	1840	3	2,8	60
Nouzové kombinované + senzor									
59018	LED-1L14C03K64/062/NK1W HF 3000	IP43	3000	15	2000	1360	3	2,8	60
59020	LED-1L14B07K64/062/NK1W HF 3000	IP43	3000	20	2590	1760	3	2,8	60
59518	LED-1L14C03K64/062/NK1W HF 4000	IP43	4000	15	2110	1430	3	2,8	60
59520	LED-1L14B07K64/062/NK1W HF 4000	IP43	4000	20	2700	1840	3	2,8	60
Corridor									
59012	LED-1L14C03K64/062 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	15	2000	1360		2,8	60
59016	LED-1L14B07K64/062 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	20	2590	1760		2,8	60
59512	LED-1L14C03K64/062 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	15	2110	1430		2,8	60
59516	LED-1L14B07K64/062 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	20	2700	1840		2,8	60