

9155301CF

IP Solo s kamerou, do zdi (obsahuje instalační rám)



Kód zboží:	0108-829
Rozměry:	107 x 130 x 28 mm
Prostředí:	venkovní, IP54, -40 až 55°C, IK08
Značka:	2N
Záruka:	60 měsíců

Kompaktní IP interkom, 1 tlačítko, skrytá HD kamera, IR přísvit, přijímání hovoru na telefon, snadná integrace do Home Automation systému, montáž do zdi. Základní jednotka vč. čelního krycího rámečku pro zapuštěnou montáž. Nutno dokoupit krabici pro zapuštěnou montáž obj. č. 9155017.

Technické parametry

Typ zařízení:	Interkom
Modularita:	Ne
Design dveřní stanice:	2N® IP Solo
Montáž:	Zápustná
Barva:	Nikl
Stupeň krytí:	IP54
Mechanická odolnost:	IK08
Provedení:	Tvrzený plast
Počet vyzváněcích tlačítek:	1
Napájení:	PoE (802.3af) externí 12 V DC / 2(3) A

Konektivita:	Ethernet 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ45
Kamera:	Ano
Maximální rozlišení:	1280 x 960
Max. rozlišení při volání:	640 x 480
Rychlost snímkování:	15 FPS
Úhel záběru (horizontální):	135° (H) x 109° (V)
Přísvit:	Infra
WDR:	Ne
Komprese videa:	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
Audio vstup:	Integrovaný mikrofon
Audio výstup:	Integrovaný reproduktor 2 W
Výstup pro dveřní zámek:	2 (1x relé, 1x napěťový výstup)
Napájení zámku:	z PoE / z ext. napájení
Digitální vstupy:	1 (napěťový i bezpotenciálový)
Tamper:	Integrovaný
Možnost Bluetooth:	Ne
Možnost QR kódu:	Ne
Možnost RFID:	Ne
Možnost klávesnice:	Ne
Možnost biometrie:	Ne
Možnost displeje:	Ne