



Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Typ produktu nebo součásti	Vypínací spoušť
Krátký název zařízení	MX
[Uc] napětí ovládacího obvodu	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Rozteč 9 mm	2

Doplňky

Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 DPN Vig Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti 9 ID Acti 9 Acti 9 SW60-DC
Místní signalizace	Indikátor činnosti
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní: ANO
Výška	82,5 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	73,5 mm
Hmotnost přístroje	60 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Šroubová svorka (dolní) - 2 kabel(y) 1,5 mm ² - ohebný Šroubová svorka (dolní) - 2 kabel(y) 1,5 mm ² - ohebný s koncovkou Šroubová svorka (dolní) - 1 kabel(y) 0,5...2,5 mm ² - pevný
Délka odizolování vodiče	9 mm for dolní connection
Krouticí moment	1 N.m dolní
Označení kompatibility	MX

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-1
Certifikace výrobků	KEMA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]ASTA
Tropikalizace	2 podle EN/IEC 60947-5-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,8 cm
Šířka balení 1	8 cm
Délka balení 1	9,5 cm
Hmotnost balení 1	69 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	10 cm
Šířka balení 2	9 cm
Délka balení 2	27 cm
Hmotnost balení 2	598 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	30 cm
Šířka balení 3	30 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	6,062 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------