



Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Kompatibilní řada	Canalis KN přípojnícový systém
Typ produktu nebo součásti	Odbočná jednotka
Busbar trunking compatibility	Canalis KN přípojnícový systém násuvná vývody
[Ie] jmenovitý pracovní proud	25 A při 35 °C
Protection type	Pojistkový odpojovač: pro aM válcová pojistka, velikost 10 x 38 mm - 25 A podle NF standard Pojistkový odpojovač: pro gG válcová pojistka, velikost 10 x 38 mm - 20 A podle NF standard
Součást výrobku	Pojistka objednává se samostatně Kabel. svorka
Montáž	Násuvná s pevnou polaritou
Počet pólu vývodu	3L+N+PE 3L+PE
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Použití zařízení	Nízká distribuční spotřeba
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V závisí na ochraném zařízení
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4,6 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V závisí na ochraném zařízení
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrické připojení	Kabel. svorkovnice - kabel : 6 mm ² ohebný Kabel. svorkovnice - kabel : 10 mm ² pevný
Door/cover opening side	Čelní
Režim odpojení vývodu	Vytažením
Standardy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Šířka	103 mm
Hloubka	48,8 mm
Výška	161 mm
Hmotnost přístroje	0,38 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 v souladu s IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,800 cm
Šířka balení 1	11,800 cm
Délka balení 1	15,800 cm
Hmotnost balení 1	296,000 g
Typ balení 2	BB1

Počet jednotek v balení 2	24
Výška balení 2	17,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	7,790 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	384
Výška balení 3	82,300 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	136,872 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------