



Základní popis

Výrobová řada	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Karta rozhraní enkodéru
Kompatibilní řada	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Lift
Typ diskrétního výstupu	Stiskni-táhni
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC (meze napětí: 20...30 V)
Počet pulsů na otáčku	10000 pro ATV71H.....383 5000 pro všechny měniče ATV61 5000 pro ATV71H...M3 5000 pro ATV71H...M3X 5000 pro ATV71H...N4

Doplňky

Proud zdroje	0,175 A
Typ ochrany	Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu
Maximum cable distance between devices	500 m
Maximální provozní frekvence	300 kHz
Vstupní signál	A B Doplňěk do A Doplňěk do B/AB/A
Vstupní impedance	1000 Ω
Garantovaná úroveň log 0	<= 1,5 V
Garantovaná úroveň log 1	> 11,5...< 25 V
Elektrické připojení	Svorka, kapacita pro připojení: 0,2 mm² (AWG 24) <500 m délka kabelu, enkóder, 100 mA při 14 V

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,500 cm
Šířka balení 1	17,000 cm
Délka balení 1	23,000 cm
Hmotnost balení 1	142,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	7
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	1,503 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------