Produktová stránka
Vlastnosti

A9A15219
modulární bezpečnostní transformátor iTR - 230 V 50..60 Hz - výstup 12..24 V - 25 VA

Základní popis

Typ transformátoru	Bezpečnostní transformátor
Řada	Acti9
Výrobková řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iTR
Typ produktu nebo součásti	Transformátor
Krátký název zařízení	iTR

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Výstupní napětí	12/24 V: +/-5 % zatížený 14/28 V: bez zátěže
Ochrana výstupu proti zkratu	Vestavěná
Jmenovitý výkon (VA)	25 VA
Tabulka snížení teploty	25 VA 35 ° C 23,75 VA 40 ° C 20 VA 50 ° C 15 VA 55 ° C 11,25 VA 60 °C
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	10
Výška	89 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorky 4 mm²

Prostředí

Normy	EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742
Certifikace výrobků	NF
Kategorie přepětí	Třída II s kryty svorek volitelně
Provozní teplota	-20…55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25…80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,700 cm
Šířka balení 1	10,000 cm
Délka balení 1	10,200 cm
Hmotnost balení 1	1,124 kg
Typ balení 2	S02

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků.
Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele.
Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	9,346 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců