



Základní popis

Použití zařízení	Ovládání Distribuce
Řada	Acti9
Označení výrobku	Reflex iC60
Krátký název zařízení	Reflex iC60N
Typ produktu nebo součásti	Jistič s integ. ovládáním
Popis pólů	3P
Počet chráněných pólů	3
Typ sítě	AC
Provedení jednotky spouští	Tepelně-magnetická
Typ charakteristiky	B

Doplňky

[In] jmenovitý proud	40 A
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení vypínací schopnosti	N
Vypínací schopnost	20 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 220...240 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu podle EN/IEC 60947-2 při 380...415 V AC 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Typ ovládání	Dálkové ovládání trvalým povel Dálkové ovládání pulsem Tlačítko ON/OFF Páčka
Typ ovládacího signálu	Udržovací Impulzní Udržuje velmi nízké napětí
Místní signalizace	Zelená LED: přístroj ON Blikající LED: přehřátí přístroje Blikající LED: vypnutí přístř. Blikající LED: přístroj připraven Červená LED : porucha
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] jmenovité napájecí napětí	230 V AC při 50/60 Hz
Montážní režim	Pevná
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	11
Výška	84 mm
Šířka	99 mm
Hloubka	77 mm
Barva	Bílá
Mechanická životnost	50000 cykly
Elektrická životnost	AC-1: 50000 cykly AC 50 Hz
Opatření pro visací zámek	Uzamykatelný
Popis voleb pro uzamknutí	Visací zámek v poloze OFF

Proudový chránič	Samostatný blok
Kompatibilita výrobku	S PLC

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	93 % při 40 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	9,0 cm
Šířka balení 1	11,5 cm
Délka balení 1	17,0 cm
Hmotnost balení 1	733,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	14
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	10,713 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Obsah halogenů	Plastové části produktu neobsahují halogeny

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------