

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, světle šedá
Art.-Nr. 2022872



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnícím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Tahová síla a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Přípojné závitky jsou metrické nebo PG, a jsou proto univerzálně a pohodlně použitelné. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Rozsah provozních teplot: -20 °C až +65 °C



PA Polyamid

Kmenová data


Č. výr.	2022872
Typ	V-TEC VM40 LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrické
Rozměr	M40
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	3,47 kg/100 ks

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, světle šedá
Art.-Nr. 2022872



Technické údaje



Rozměr E	50,00 mm
Rozměr L min.	36,00 mm
Rozměr L max.	46,00 mm
Rozměr L1	11,00 mm
Rozměr L2	7,00 mm
SW	44,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Ochrana proti ohybu	☐
Těsnicí oblast D	16,00 - 28,00 mm
Těsnicí oblast D	0,63 - 1,10 in
nevýbušné provedení	☐
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☐
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M40 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	11,00 mm
Stoupání závitů	1,50 mm
Jmenovitá velikost závitů	40,00
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☒
Inst.krouticí moment	10,00 Nm
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Rozměr šestihranu přes hrany	50,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	☐
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Možnost odlehčení tahu	☒