

Objednáací číslo: P 5792

**Zápusné svítidlo Premium max.50W 230V GU10
51mm bílá/hliník/zin - PAULMANN**

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Výrobce	PAULMANN
Zápusná hloubka v mm	90
Značka MM	ano
Montážní otvor v mm	70
Materiál	hliník / zinek
Včetně světelného zdroje	ne
Barva	bílá
Výkon	50W
Patice	GU10
Počet světelných zdrojů	1
Ochrana IP	IP44
Max. příkon světelného zdroje	50W
Stmívatelné	ano, záleží na použité žárovce
Typ světelného zdroje	bez zdroje světla
Napájecí napětí	230 V
Třída ochrany	II
Průměr v mm	79
Kolekce	Premium Line



POPIS PRODUKTU:

Zápusné stropní svítidlo Premium GU10, bílé, IP44

Stropní zápusné svítidlo pro světelné zdroje s paticí GU10 na 230 V. Pevné provedení bez možnosti natočení je určeno pro čisté, nekomplikované bodové osvětlení v podhledech, kde se počítá s pravidelným rozmístěním svítidel. Při montáži do stropu splňuje krytí IP44, takže je vhodné i do koupelen a dalších vlhkých zón.

Produkt: Zápusné svítidlo Premium max.50W 230V GU10 51mm bílá/hliník/zin - PAULMANN

Design a konstrukce

Kulaté svítidlo v bílé barvě, vyrobené z hliníku a zinku. Konstrukce je navržena pro zapuštěnou montáž do stropu; výměna světelného zdroje je řešena systémem Easy-Click pro rychlý servisní přístup.

Charakter světla

Světelný charakter určuje zvolený zdroj GU10 (LED, úsporný nebo halogen). Svítidlo funguje jako bodové

světlo pro zónové nasvícení nebo doplnění celkové hladiny osvětlení v interiéru. Stmívání je možné v závislosti na použitém světelném zdroji.

Typické použití

V praxi se uplatní jako stropní bodovka v koupelnách (IP44 při stropní montáži), na chodbách a v komunikačních zónách, případně jako doplňkové světlo v kuchyni nebo šatně v podhledu, kde je požadováno pevné směřování světla bez nastavování.

Patice a kompatibilita

Patice GU10 umožňuje osazení vyměnitelnými světelnými zdroji pro 230 V. Maximální příkon světelného zdroje je 50 W.

Technické vlastnosti

- Typ: stropní zápusťné svítidlo (pevné)
- Montáž: do stropu
- Tvar: kulatý
- Materiál: hliník / zinek
- Barva: bílá
- Rozměry: průměr 79 mm
- Montážní rozměry: průměr otvoru 70 mm, montážní hloubka 90 mm, hloubka dutiny 75 mm
- Hmotnost: 180 g
- Patice: GU10
- Napětí: 230 V, AC 50 Hz
- Max. příkon: 50 W
- Krytí: IP44 (při stropní montáži)
- Třída ochrany: II
- Světelný zdroj: není součástí
- Stmívání: dle použitého světelného zdroje