



Technický list výrobku

Vestavné kruhové LED svítidlo

MODUS SPMN 1500/2000/2500/3000lm - 14/19/23/28W, vestavné, LED 840, mikroprizmatický kryt, průměr 390mm, do výřezu 370mm, 350/475/600/725mA driver

Kód: SPMN3000KN4/E370/NDMULTI

EAN: 8596099152659

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Downlighty a světlomety	Světelný tok (lm):	3000
Příkon svítidla (W):	28	Účinnost svítidla (lm/W):	107
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP54
Barva korpusu:	Bílá	Povrchová úprava:	Práškové lakování
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano	Nastavitelnost:	Nenastavitelné
Vyrobeno v České republice:	Ano	Stupen krytí IP II:	IP20

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990480384006	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Strukturovaný plast

Rozměry

Vnější průměr (mm):	390	Vestavný průměr (mm):	370
Hmotnost (kg):	2		

Elektrické vlastnosti

Nominální napětí (V):	220...240	Nestmívatelné:	Ano
-----------------------	-----------	----------------	-----