

Návod k použití

(CZ)

Stmívač pro LED pásky 12/24V, 8A, RF DO, ind. kód, časovač VYP

4738570-05 - FK-LED-STM-RF-11-IN



NEPŘEHLÉDNĚTE

• Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění. • Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! • Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. • Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. • Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics spol.s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

• Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit. • Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba. • Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Stmívač pro jednobarevné LED pásy s možností stmívání pomocí dálkového ovladače.

Napájecí napětí
12 V (24 V) DC



Výstup na
LED pásek




ZAPOJENÍ

Zapojte přijímač dle schéma zapojení a ujistěte se, že je dodržena správná polarita napájení.

Každý přijímač je již z výroby spárován s ovladačem. V případě, že chcete přijímač s ovladačem znovu napárovat, zapněte napájení přijímače a během 3 vteřin stiskněte tlačítko 25%.

Pro každý přijímač lze napárovat dva ovladače. Zároveň platí, že jedním ovladačem lze ovládat více přijímačů

SCHÉMA ZAPOJENÍ



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zatížitelnost: 96 W

Pro: Jednobarevné LED pásy

Počet barev: 1

Počet efektů: 3 zpoždění

Stmívání: ano

Max. proud: 8 A

Krytí: IP20

Pracovní teplota: - 5 °C až + 50 °C

Napájecí napětí: 12 - 24 V DC

Dosah DO: RF 10 m

Vlastnosti DO: Individuální kód

Rozměry: 115 x 56 x 34 mm

Distributor:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 07/17_02