

externí displej pro analyzátor PM5563



METSEPM5RD

Základní popis

řada	PowerLogic
typ produktu nebo součásti	Vzdálený displej
použití zařízení	Aplikace pro uživatelské rozhraní
kompatibilní řada	Powerlogic PowerLogic PM5000
typ displeje	Podsvícený LCD

Doplňky

barva displeje	Monochromatická
rozlíšení displeje	128 x 128 pixelů
velikost displeje	67 x 62.5 mm
zobrazené informace	Výkon Spotřeba energie Harmonické zkreslení Frekvence Napětí Proud
velikost zobrazených zpráv	6 řádků Grafické objekty (sloupcový graf, tlačítko, signálka...)
místní signalizace	Komunikace: LED (zelená) Indikace programování: LED (jantarová)
typ ovládání	4 x tlačítko
typ konektoru	RJ45
montážní režim	Zapuštěná montáž
montážní držák	Rám vzdálený displej
šířka	96 mm
výška	96 mm
hloubka zapuštění	21 mm
přesah	27 mm

Prostředí

stupeň krytí IP	IP52 podle IEC 60529
relativní vlhkost	5...95 % při 37 °C
pracovní nadmořská výška	0...3000 m
provozní teplota	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	11,000 cm
Šířka balení 1	12,000 cm
Délka balení 1	12,600 cm
Hmotnost balení (libry)	380,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	5,200 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	258 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	25 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	232 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	10
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.