



popis výrobku: přístrojová krabice do litých betonů- instalaci hloubka 50mm
víko krabice přizpůsobeno pro přibití hřeby, nebo přisroubování vrutů na dřevěné bednění
možnost fixace víka krabice pomocí lepidla z tavné pistole
utěsněné spojení víka s krabicí
vstupy pro trubky opatřené těsnicí membránou proti vniknutí betonové směsi
vstupy pro trubky Ø 16, **20, 25**
možnost pevného spojení krabic na rozteč 71 mm a 90 mm
možnost fixace krabice do armování pomocí montážních křídel SB-MK 1 (není součástí balení)
možnost použití krabice pro oboustrannou montáž - vzájemná fixace pomocí ocelových tyček Ø 6 mm KBP-8 (není součástí balení)

materiál: PP (bezhalogenový)

barva: oranžová / šedá

teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: 44 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed.2

skladování: ČSN 64 0090

SB-KP 68-50/L_AB - 5 ks krabic a víček zabalenou ve folii, polepeny štítkem; 60 ks v kartonu