

### Základní popis

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Řada                       | Nová Unica      |
| Typ produktu nebo součásti | Termostat       |
| Použití zařízení           | Místnost        |
| Představení přístroje      | Mechanismus     |
| Barevný odstín             | Bílá (RAL 9003) |

### Doplňky

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provedení                      | Elektronické                                                                                           |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V AC +/- 10 % při 50 Hz                                                                            |
| Vypínací proud zátěže          | Odporová: 8 A<br>Indukční: 5 A cos φ 0,8                                                               |
| Typ ochrany                    | Ochrana proti tepelnému přetížení                                                                      |
| Počet modulů                   | 2 moduly                                                                                               |
| Velikost připojovací svorky    | <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y)<br><= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro pevný kabel(y)        |
| Typ a složení kontaktu         | 1 V/Z                                                                                                  |
| Připojení – svorky             | Šroubové svorky                                                                                        |
| Signalizace stavu LED          | 1 dvoubarevná LED (červená/modrá) aplikace topení nebo klimatizace<br>1 LED (zelená) přítomnost napětí |
| Označení                       | OUT<br>L+N                                                                                             |
| Programovatelná teplota        | Ne                                                                                                     |
| Nastavení rozsahu teplot       | 5...30 °C                                                                                              |
| Přesnost měření                | 0,5 °C                                                                                                 |
| Materiál                       | PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro<br>Kov: svorkovnice<br>Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska   |
| Povrchová úprava               | Neupravená                                                                                             |
| Povrchová úprava               | Lesklý                                                                                                 |
| Montáž zařízení                | Zapuštěná                                                                                              |
| Upevnění                       | Zacvaknutím                                                                                            |
| Minimální montážní výška       | 1,5 m                                                                                                  |
| Hloubka                        | 47 mm                                                                                                  |
| Šířka                          | 45 mm                                                                                                  |
| Výška                          | 45 mm                                                                                                  |
| Hloubka zapuštění              | 33 mm                                                                                                  |
| Hmotnost přístroje             | 0,083 kg                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cílový kanál               | Profesionální                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čističům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |

## Prostředí

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Stupeň krytí IP                     | IP20                                        |
| Stupeň ochrany IK                   | IK01                                        |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 5...30 °C                                   |
| Teplota okolí pro uskladnění        | -20...60 °C                                 |
| Standardy                           | EMC směrnice<br>EN 60730-2-9<br>Směrnice NN |

## Jednotky balení

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Typ balení 1              | PCE     |
| Počet jednotek v balení 1 | 1       |
| Výška balení 1            | 8,0 cm  |
| Šířka balení 1            | 9,8 cm  |
| Délka balení 1            | 9,8 cm  |
| Hmotnost balení 1         | 101,0 g |
| Typ balení 2              | S01     |
| Počet jednotek v balení 2 | 4       |
| Výška balení 2            | 15,0 cm |
| Šířka balení 2            | 15,0 cm |
| Délka balení 2            | 40,0 cm |
| Hmotnost balení 2         | 621,0 g |

## Nabídka udržitelnosti

|                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nařízení REACH             |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                           |
| Směrnice EU RoHS           | V souladu s výjimkami                                                                                                                         |
| Sustainable packaging      | Yes                                                                                                                                           |
| Nařízení China RoHS        |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a> |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Ano</a>                                       |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|