



Základní popis

Výrobová řada	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro komunikaci

Doplňky

Kompatibilita výrobku	Lexium 32M
Kompatibilní řada	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 kromě pohonů Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Komunikační protokol portu	Profibus DP V1
Elektrické připojení	1 konektor samice SUB-D 9
Přenosová rychlost	9,6 kbps...12 Mbps
Adresování	1...126 konfigurovatelné grafickým displejem/SoMove software Nastavení konfigurace
Komunikační služba	4 konfigurovatelné telegramy Mapování procesních data z Master Parametrizace s profilem PROFIdrive V4.1 Několik DP V1 režimu zpráv Profil pohonu CiA - přizpůsobení ATV32 podle IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Typ displeje	1 LED pro RUN 1 LED pro porucha sběrnice (BF)
Diagnostic function	Diagnostické údaje o stavu frek. měniče Měnič ovládaný ze dvou master zař. (MS0 a MS1) Standardní identifikace a požadavek na údržbu
Profil sběrnice	PROFIdrive CiA 402

Prostředí

Normy	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-------	---------------------------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,700 cm
Šířka balení 1	6,100 cm
Délka balení 1	9,000 cm
Hmotnost balení 1	65,000 g

Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	100
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	6,643 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------