



Technický list výrobku

Univerzální svítidlo s jednoduchým nastavením světelných parametrů

MODUS BA 1980/2420/2860/3300lm -
18/22/26/30W, 1200mm, opálový kryt, přísazené,
LED 830/840/857 TRICOLOR, driver
200/250/300/350mA multi

Kód: BA4000M345TRI/NDMULTI

EAN: 8596099169466



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3300
Příkon svítidla (W):	30	Účinnost svítidla (lm/W):	110
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP44
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Hliník
Se zdrojem:	Ano		
Montáž na zeď:	Ano		
Přísazená montáž:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Index podání barev CRI:	80-89
Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver		

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast

Rozměry

Délka (mm):	1200	Šířka (mm):	46
Výška/Hloubka (mm):	71	Vestavná délka (mm):	510
Hmotnost (kg):	1,8		

Elektrické vlastnosti

Typ napětí:	AC	Nominální napětí (V):	220...240
Nestmívatelné:	Ano		