



Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Pracovní stanice
Počet modulů	4 x 4 moduly
Montážní poloha	Svislá
Upevnění	Vkládání Rozpěrky

Doplňky

Součást výrobku	Ochranný rám Montážní rám
Montáž zařízení	Zapuštěná
Kabelová průchodka	4 dolní část kabelové vstupy 50 x 35 mm pro velikost 25 mm pro průměr 8 výřezy 20 mm pro průměr 8 výřezy 25 mm pro průměr 4 dolní část kabelové vstupy 50 x 35 mm pro velikost 20 mm pro průměr
Požární odolnost	850 °C, doba ukončení <30 s
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): oddělovač PC: krabice ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Hloubka	62 mm
Šířka	300 mm
Výška	165 mm
Hmotnost přístroje	0,514 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
-------------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,0 cm
Šířka balení 1	18,5 cm
Délka balení 1	31,5 cm
Hmotnost balení 1	656,0 g
Typ balení 2	S04

Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	40,0 cm
Délka balení 2	60,0 cm
Hmotnost balení 2	7,302 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	40
Výška balení 3	77,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	60,0 cm
Hmotnost balení 3	37,708 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Minimum percentage of recycled plastic content	23

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------