

Technický list

Specifikace



Záložní zdroj, Back-UPS, APC, 2200VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/7 schuko zásuvka, AVR

BX2200MI-GR

! Výroba bude ukončena

! Výroba bude ukončena: 31. 12. 2026

! Blíží se ukončení servisní podpory: 31. 12. 2028

Základní popis

Main input voltage	230 V AC 1 fáz.
Input connection	CEE 7/7
Cos phi	0,54
Efficiency at full load	140...300 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
Output voltage	230 V AC 1 fáz.
Rated power in W	1200 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	4 CEE 7/3
Type of USB power supply	Žádný
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1200 W
Transfer time	Typická 6 ms : maximální 10 ms
UPS topology	Line-interaktivní
Waveform type	Iterační aproximace sinusového průběhu
Full load runtime	00:01:00 1200 W
Half load runtime	00:08:30 600 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí

Grafy

Doba provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph

Doplňky

Battery capacity	9,0 Ah
Battery type	Olověné internal included
Control panel	LED indikátor stavu s označením „online“: napájení z baterie
UPS connectivity	None
Surge energy rating	273 J
Cable length	1,2 m

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Number of cables	1
Color	Černá
Height	190 mm
Width	140 mm
Depth	390 mm
Product weight	12,3 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Věž
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	Záložní Napájecí Zdroj

Prostředí

Product certification	CE CB EAC
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Storage altitude	0...3000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % nekondenzující
Storage relative humidity	0...95 % nekondenzující
Acoustic level	40 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Baterie a doba běhu

Battery type	Olověná baterie
Battery voltage	24 V
Battery graph comment	Proložení křivky pro naměřená provozní data. Veškeré měření bylo provedeno s novými, plně nabitými bateriemi v typických provozních podmínkách prostředí a bez elektrického vstupu a výstupu vyvážené odporové zátěže (PF = 1,0).
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	8 H

Battery life	3...5 rok
--------------	-----------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	28,500 cm
Šířka balení 1	49,500 cm
Délka balení 1	23,500 cm
Hmotnost balení (libry)	14,125 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	135,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	435,750 kg
SCC14	10731304410888

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	24
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	503 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	135 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	365 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Recyklovatelný potenciál v %	62
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative

