



Základní popis

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozvaděče	Distribuční rozvaděč
Šířka	Nástěnná: 570 mm Venkovní: 610 mm
Výška	Nástěnná: 330 mm Venkovní: 360 mm
Hloubka	Venkovní : 30 mm Nástěnná : 95 mm
Počet modulů 18 mm na řadu	24
Počet vodorovných řád	1
Třída elektrické izolace	Dvojitá izolace Třída II
Součást výrobku	2 x svorkovnici 1 x identifikační štítek 1 x označovací sadu 1 x pás zaslepovací desky
Typ dveří	Bez

Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	48
Celkový počet 18 mm modulů	24
Ztrátový výkon (W)	60 W
[In] jmenovitý proud	125 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V
Typ lišty	Multifix
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Kabelový vstup	Kabel nebo trubka Vyjímatelné desky Boční předvýřezy
Počet svorkovnic	1 zemní (Quick) s 22 vývody 1 nulová (Quick) s 23 vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 25 mm ² pro zemní 20 x 6 mm ² pro zemní 1 x 50 mm ² pro zemní 1 x 50 mm ² pro nulová 2 x 25 mm ² pro nulová 20 x 6 mm ² pro nulová
Materiál rozváděče	Zadní díl: technoplast Čelní: technoplast Zadní díl: kov Čelní: kov
Barva	Rozváděč: bílá (RAL 9016) Čelní: šedá (RAL 7004)
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Cílová země	Řecko Maďarsko Česká republika Rusko

Hloubka zapuštění	95 mm
Vnitřní hloubka	93 mm

Prostředí

Požární odolnost	Zadní díl: 650 °C Čelní: 650 °C
Stupeň krytí IP	IP30 bez dveří IP40 s dveřmi
Stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří IK09 s dveřmi
Kategorie přepětí	II
Provozní teplota	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	15,500 cm
Šířka balení 1	65,000 cm
Délka balení 1	39,000 cm
Hmotnost balení 1	7,000 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	24
Výška balení 2	120,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	180,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------