

LED pásek NW, 60LED/m, 731lm/m, 7,2W/m, 24V, IP20

Kód produktu: **ML-126.877.60.0**


Typ produktu: **2835NW-M60L10W20F24RA90-5**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 7,2W, 60LED, 731lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 20m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Světelný tok na metr [lm]: **731**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **20**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **40**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**


Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607163347**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**




54000
h
L70
B10

5
Year
Let
Roční
Ev
Lat
Garance - Warranty - Garantie



NW 4000 - 4500 K	SMD 2835	60 LED/m	7,2 W/m	731 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 100 mm	54000 h L70	≤20m 24V DC	≤40m 24V DC
120°	Extra long				



NW 4000 - 4500 K	SMD 2835	60 LED/m	7,2 W/m	731 lm/m	10 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 100 mm	54000 h L70	≤20m 24V DC	≤40m 24V DC
120°	Extra long				

