


RUNDO



19-205I-40GEE/830, W Svítlidlo přisazené/nástěnné/závěsné



POPIS RODINY SVÍTIDEL

Členný design rodiny RUNDO dokonale využívá oblých tvarů. Svítidla jsou dostupná jak v základních geometrických tvarech, tak i v dalších tvarově pestřejších variantách. Jako příslušenství lze objednat moduly k odsazení svítidla od stropu, což v kombinaci s přímo-nepřímým osvětlením vytváří velmi zajímavý efekt v podobě světelné aury. Právě různé možnosti zavěšení a přisazení rozšiřují spektrum nespočetných aplikací, nejvhodnější použití je v obchodních a administrativních prostorech, prezentačních místnostech nebo v kulturních zařízeních.

POPIS PRODUKTU

Materiál svítidla	Hliník
Barva svítidla	Bílá
Tvar svítidla	Zaoblené
Rozměr svítidla	1222mm x 155mm x 70mm
Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Vyzařování	Přímé
Typ optiky	Mikroprismatický optický systém
Typ zdroje	LED MODUL
Napětí	220-240V
Zapojení	Elektronický předřadník nestmívatelný
Elektrická třída	I

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Index podání barev	Ra 80
Světelný tok	3740 lm
Příkon svítidla	40.9 W
UGR (index oslnění)	UGR 20.4

TECHNICKÝ POPIS

Použitý zdroj	LED-MODUL 38W
Napětí	220-240V
Typ optiky	Mikroprismatický optický systém
Materiál svítidla	Hliník

Značky



HALLA